

Standard - Datenblatt

Leistungsmerkmale:

Oberfläche: Stahlblech pulverbeschichtet

Rückwanne: Stahlblech Anwendungsbereich: Direktheizung ca. 90°C bis 100°C Oberflächentemperatur: 220-240 VAC 50Hz Spannung: Farbe: RAL 9016 (weiß) Schutzart: IP 44 / Schutzklasse 1 Temperaturschutz: 1-3 Stück je nach Größe

Aufbauhöhe: 44 mm inkl. Montageset (im Lieferumfang enthalten)

Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Watt	Gewicht
ST-250	70 x 30 cm	250* +/- 8%	5,0 kg
ST-430	90 x 40 cm	430* +/- 8%	8,0 kg
ST-560	120 x 40 cm	560* +/- 8%	10,0 kg
ST-680	100 x 60 cm	680* +/- 8%	13,0 kg
ST-860	105 x 70 cm	860* +/- 8%	16,0 kg
ST-1035	150 x 60 cm	1035* +/- 8%	19,0 kg
ST-1350	170 x 70 cm	1350* +/- 8%	24,0 kg

*Nennleistung bei 230 Volt



MADE IN GERMANY





Verpackung: Karton aus 100% recyclebarem Material

Installation: Wand- und Deckenmontage

Wärmeregelung: Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat

(nicht im Lieferumfang enthalten)